



Live
without
Limits



LIVE WITHOUT LIMITS






QUICKIE[®]
Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida.
Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.

Sé libre. Sé

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

Q700-UP F Sedeo Pro Advanced

Q700-UP M Sedeo Pro Advanced

| Tracción | Tracción Delantera | Tracción Central |
|---|---|---|
| Asiento | SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación | SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación |
| Armazón | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) |
| Velocidad | 10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales) | 10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales) |
| Baterías (2 unidades) | 80 Amp (60 Amp opcionales) | 80 Amp (60 Amp opcionales) |
| Autonomía máx.* | 40 km | 40 km |
| Anchura de asiento | 38 a 56 cm, ajustable | 38 a 56 cm, ajustable |
| Profundidad de asiento | 40 a 54 cm, ajustable | 40 a 54 cm, ajustable |
| Altura de asiento al suelo | 45 a 48 cm | 45 a 48 cm |
| Altura de respaldo | 51 a 76 cm | 51 a 76 cm |
| Altura del reposabrazos | - | - |
| Basculación de asiento | Basculación eléctrica: -10° a 22° | Basculación eléctrica: -10° a 22° |
| Reclinación del respaldo | Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción) | Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción) |
| Anchura total | Desde 64 cm | Desde 62 cm |
| Longitud total (con repp.) | 130 cm | De 110 a 119 cm |
| Radio de giro | 86 cm | 56 a 63 cm |
| Pendiente máxima | 6° | 6° |
| Bordillos máx | 7 cm | 8 cm |
| Peso de la silla | Desde 160 kg | Desde 160 kg |
| Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) | 120 kg | 120 kg |

Electrónica

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

independiente



Q700 F Sedeo Pro Advanced

Tracción Delantera

SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 64 cm

130 cm

86 cm

6°

7 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q700 M Sedeo Pro Advanced

Tracción Central

SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 62 cm

De 110 a 119 cm

56 a 63 cm

6°

10 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

| | Q700 F Sedeo Pro | Q700 M Sedeo Pro | Q700 R Sedeo Pro |
|--|---|---|---|
| Tracción | Tracción Delantera | Tracción Central | Tracción Trasera |
| Asiento | SEDEO PRO multiajustable | SEDEO PRO multiajustable | SEDEO PRO multiajustable |
| Armazón | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) |
| Velocidad | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) |
| Baterías (2 unidades) | 80 Amp (60 Amp opcionales) | 80 Amp (60 Amp opcionales) | 80 Amp (60 Amp opcionales) |
| Autonomía máx.* | 35 km | 35 km | 35 km |
| Anchura de asiento | 38 a 56 cm, ajustable | 38 a 56 cm, ajustable | 38 a 56 cm, ajustable |
| Profundidad de asiento | 40 a 56 cm, ajustable | 40 a 56 cm, ajustable | 40 a 56 cm, ajustable |
| Altura de asiento al suelo | 41,5 a 49 cm | 41,5 a 49 cm | 41,5 a 49 cm |
| Altura de respaldo | 44 a 62 cm | 44 a 62 cm | 44 a 62 cm |
| Altura del reposabrazos | - | - | - |
| Basculación de asiento | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) |
| Reclinación del respaldo | Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción) | Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción) | Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción) |
| Anchura total | Desde 64 cm | Desde 62 cm | Desde 64 cm |
| Longitud total (con repp.) | 134 cm | De 110 a 119 cm | De 118 a 137 cm |
| Radio de giro | 73,5 cm | 56 a 63 cm | 95 cm |
| Pendiente máxima | 8° | 10° | 10° |
| Bordillos máx | 7 cm | 10 cm | 8 cm (10 cm con subebordillos) |
| Peso de la silla | Desde 165 kg | Desde 165 kg | Desde 165 kg |
| Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Electrónica | Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... | Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... | Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... |





Tú con

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

| | Q500 F Sedeo Pro | Q500 M Sedeo Pro | Q500 R Sedeo Pro |
|--|--|--|--|
| Tracción | Tracción Delantera | Tracción Central | Tracción Trasera |
| Asiento | SEDEO PRO multiajustable | SEDEO PRO multiajustable | SEDEO PRO multiajustable |
| Armazón | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) |
| Velocidad | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) | 10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales) |
| Baterías (2 unidades) | 80 Amp (50 y 60 Amp opcionales) | 80 Amp (50 y 60 Amp opcionales) | 80 Amp (50 y 60 Amp opcionales) |
| Autonomía máx.* | 35 km | 35 km | 35 km |
| Anchura de asiento | 38 a 56 cm, ajustable | 38 a 56 cm, ajustable | 38 a 56 cm, ajustable |
| Profundidad de asiento | 40 a 56 cm, ajustable | 40 a 56 cm, ajustable | 40 a 56 cm, ajustable |
| Altura de asiento al suelo | 41,5 a 49 cm | 41,5 a 49 cm | 41,5 a 49 cm |
| Altura de respaldo | 44 a 62 cm | 44 a 62 cm | 44 a 62 cm |
| Altura del reposabrazos | - | - | - |
| Basculación de asiento | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) |
| Reclinación del respaldo | Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional) |
| Anchura total | Desde 64 cm | 61 a 62 cm | Desde 64 cm |
| Longitud total (con repp.) | Máx. 134 cm | Máx. 128 cm | Máx. 118 cm |
| Radio de giro | 73,5 cm | 56 a 63 cm | 95 cm |
| Pendiente máxima | 8° | 8° | 10° |
| Bordillos máx | 7 cm | 10 cm | 8 cm (10 cm con subebordillos) |
| Peso de la silla | Desde 133 kg | Desde 130 kg | Desde 133 kg |
| Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Electrónica | Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... | Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... | Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth... |

Controla tu vida



Q400 F Sedeo Lite

Tracción Delantera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 M Sedeo Lite

Tracción Central

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

61 a 62 cm

Max. 113 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 R Sedeo Lite

Tracción Trasera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm con subbordillos)

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



Q300 M Mini Sedeo Pro

Q300 M Mini Sedeo Lite

| | Q300 M Mini Sedeo Pro | Q300 M Mini Sedeo Lite |
|--|---|---|
| Tracción | Tracción Central | Tracción Central |
| Asiento | SEDEO PRO multiajustable | SEDEO LITE ajustable |
| Armazón | Rígido (no plegable) | Rígido (no plegable) |
| Velocidad | 8 km /h (6 y 10 km/h opcional) | 6 km /h (10 km/h opcional) |
| Baterías (2 unidades) | 56 Amp | 56 Amp |
| Autonomía máx.* | 36 km | 36 km |
| Anchura de asiento | 38 a 56 cm, ajustable | 38,5 a 51 cm, ajustable |
| Profundidad de asiento | 40 a 56 cm, ajustable | 41 a 56 cm, ajustable |
| Altura de asiento al suelo | Desde 41 cm | Desde 41 cm |
| Altura de respaldo | 44 a 62 cm | 46 a 51 cm |
| Altura del reposabrazos | - | - |
| Basculación de asiento | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) | Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional) |
| Reclinación del respaldo | Manual: 0° a 30° (eléctrica opcional) | Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional) |
| Anchura total | 52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14") | 52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14") |
| Longitud total (con repp.) | 106 a 118 cm | 106 a 118 cm |
| Radio de giro | 56 cm (con reposapiés central) | 56 cm (con reposapiés central) |
| Pendiente máxima | 8° | 8° |
| Bordillos máx | 7 cm | 7 cm |
| Peso de la silla | Desde 118 kg | Desde 118 kg |
| Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) | 136 kg | 136 kg |
| Electrónica | Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores. | Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores. |



Q300 M Mini Teens

Q300 R Sedeo Lite

Q200 R

Tracción Central

Tracción Trasera

Tracción Trasera

Unidad de asiento TEENS (adolescentes)

SEDEO LITE ajustable

-

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

6 km/h [8 y 10 km/h opcional]

10 km/h [6 km/h opcional]

10 km/h

41 Amp / 50 Amp / 56 Amp

64 Amp

55 Amp

36 km

32 km

30 km

30 a 40 cm, ajustable

38,5 a 51 cm, ajustable

38 a 54 cm, ajustable

36 a 50 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

Desde 41 cm

Desde 43 cm

Desde 45 cm

43,5 a 53,5 cm

46 a 51 cm

50 / 57 cm

-

-

22 a 30 cm

Manual: 0° a 6°
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual: 0° a 6°
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual standard: 0° a 6°
Eléctrica opcional

Manual: -4° a 16°

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Manual Standard: 0° a 12°
Eléctrica opcional

52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13")
57 cm (ruedas 14")

55 cm (ruedas 12")
58 cm (ruedas 14")

58 cm

Desde 106 cm

Desde 106 cm

107 cm

56 cm (con reposapiés central)

Desde 85 cm

Desde 85 cm

6°

6°

6°

7 cm (con ruedas de 14")

10 cm (con subebordillos)

7 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 103 kg (con baterías de 41 Amp)

Desde 131 kg

Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)

120 kg

136 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

VR2 / R-Net opcional



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



Q100 R

Q50R Carbon

| | Tracción Trasera | Tracción Trasera |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tracción | Tracción Trasera | Tracción Trasera |
| Armazón | Rígido (no plegable) | Plegable |
| Velocidad | 6 km/h | 6 km/h |
| Baterías (2 unidades) | 55 Amp | 24V, 10 Amp de Litio-Ion (1 unidad) |
| Autonomía máx.* | 30 km | 12 km (24 km con batería adicional) |
| Anchura de asiento | 42 a 54 cm, ajustable | 44 cm |
| Profundidad de asiento | 41 a 51 cm, ajustable | 42 cm |
| Altura de asiento al suelo | Desde 45 cm | 46 cm (sin cojín) |
| Altura de respaldo | 50 cm | 46,4 cm |
| Altura del reposabrazos | 22 a 30 cm | 26 cm desde la base del asiento |
| Basculación de asiento | Manual standard: 0° a 6° | n/a |
| Reclinación del respaldo | Manual Standard: 0° a 12° | n/a |
| Anchura total | 54 cm | 57 cm |
| Longitud total (con repp.) | 101 cm (97 cm con repp. centrales) | 92,3 cm |
| Radio de giro | Desde 80 cm | 80 cm |
| Pendiente máxima | 6° | 6° |
| Bordillos máx | 7 cm (10 cm con subebordillos) | 4 cm |
| Peso de la silla (baterías standard) | Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp) | 15,9 kg (14,5 kg sin batería) |
| Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales) | 125 kg | 136 kg |

Electrónica

VR2

nVR2 de Curtiss&Wright



Q50R

Tracción Trasera

Plegable
 6 km/h
 30 Amp de Litio-Ion (1 unidad)
 50 km
 43 cm (anchura del cojín)
 45 cm (profundidad del cojín)
 50 cm (sin cojín)
 45 a 55 cm
 28 cm desde la base del asiento
 n/a
 n/a
 60 cm
 Min 85,5 cm, Máx 103 cm
 61 cm
 8°
 5 cm
 37,5 kg (31,8 kg sin batería)
 136 kg



RUMBA

Tracción Trasera

Plegable
 6 km/h
 50 Amp
 25 km
 42 / 48 cm
 43 cm
 50 cm
 43 / 46 / 49 cm
 18 a 28 cm
 n/a
 Manual standard: 0° a 30°
 58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)
 107 cm (84 cm sin reposapiés)
 85 cm
 10°
 10 cm (con subebordillos)
 75 kg
 125 kg



F35 R2

Tracción Trasera

Plegable
 6 km/h
 50 Amp
 25 km
 43 a 52 cm, ajustable
 43 cm
 50 cm
 42.5 cm
 18 a 28 cm
 n/a
 8°
 60 cm
 99 cm (74 cm sin reposapiés)
 90 cm
 10°
 10 cm (con subebordillos)
 73 kg
 120 kg

VSI original de Curtiss&Wright

Mando VR2 para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores (opcional)

VR2 / Pilot + opcional



QUICKIE®

Live without limits.





Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.10- Octubre 2023