

La linea di ausili ideata per l'abbattimento delle barriere architettoniche

L'innovazione tecnologica, l'approccio al paziente e la cura dei particolari estetici hanno, nel corso del tempo, determinato il successo della nostra linea di montascale per disabili. Facilità d'uso senza paragoni e affidabilità sono le caratteristiche che contraddistinguono la nostra gamma.

The aids line designed for the removal of architectural barriers

Technological innovation, the approach to the patient and the attention to aesthetic details have, over time, have led to success our line of stairlifts for the disabled. Unmatched ease of use and reliability are the characteristics that raise the value of our range.

SERIE LG2004

Montascale a cingoli /
Stairway climber with tracks



LG 2004/150/A008

Montascale a cingoli con pedane funzionali

La serie dei montascale a cingoli è arricchita con la sua versione con rampe per seggioloni polifunzionali e carrozzine elettroniche. La portata massima è di 150 kg. Le prolunghie abbattibili e le regolazioni delle pedane facilitano sia il carico che l'ancoraggio della carrozzina.

Stairlift with tracks with functional platforms

The series of stairway climbers with tracks is enriched with its version with ramps for multi-purpose and electric wheelchairs. The maximum capacity is 150 kg. The folding extensions and the footboard adjustments make wheelchair loading and anchoring easier.









■ Rampe regolabili / Adjustable ramps

Regolazioni da 3 cm cad. / Adjustments of 3 cm each



■ Aggancio carrozzina regolabile in profondità / Depth-adjustable wheelchair coupling

Regolazione min 16 cm, max 24 cm / Adjustment min 16 cm, max 24 cm

LG 2004/150/A008 - Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso complessivo - Total weight: complessivo - Overall weight:	kg 84
Peso corpo macchina - Base equipment weight	kg 46
Peso del timone - Drawbar weight	kg 38
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions:	144x83x99 cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger absorbed power	80 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	100-240 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight	kg 130 - (optional 150 kg)
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up	540 gradini (con passeggero di 85 kg) 540 steps (with 85 kg passenger)
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	80 gradini / steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	93 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	120x130 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing	120x240 cm
Inclinazione massima - Maximum inclination	70% - 35°
Temperatura di uso - Operating temperature	0°C / 40°C
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)	-10° ÷ 50°
Velocità massima - Maximum speed	15 Gradini per minuto 15 steps per minute
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x60x45 cm

