



■ Quadro comandi / Control panel

## LG EVACU PLUS EL

### Chiudibile / Closable

Le sedie di evacuazione sono ideali per il trasporto rapido di pazienti sulle scale durante un'emergenza. Il modello Plus EL è dotato di cingoli in gomma. Permette anche la salita grazie al motore elettrico / The evacuation chairs are ideal for quickly transporting patients along stairs during an emergency. The Plus model features rubber tracks. It can also go up stairs thanks to the electric motor



### Dati Tecnici / Technical Specifications

Dimensioni da aperto (LxPxH) / Dimensions when open (LxDxH)	50x80÷110 x 110÷160 cm
Dimensioni da chiuso (LxPxH) / Dimensions when closed (LxDxH)	50x27x115 cm
Peso complessivo ausilio / Device total weight	33 kg
Peso pacco batteria / Weight of battery pack	2,3 kg
Portata max / Max. capacity	160 kg
Velocità massima (con batteria carica) / Maximum speed (with a charged battery)	26 gradini/min 26 steps/min
Numero di gradini percorribili in riserva (carico di 90 kg) / Number of steps in reserve (with 90 kg load)	144 gradini 144 steps
Tensione alimentazione elettrica (caricabatteria esterno) / Electric power supply voltage (external battery charger)	110÷230 Vac - 50÷60 Hz
Batteria di alimentazione / Power supply battery	24 Vdc - 13 Ah \ 36 Vdc - 9 Ah
Tempo medio di carica / Average charging time	5 h
Durata media della batteria / Average battery back-up time	1300 gradini 1300 steps
Larghezza minima scala / Minimum staircase width	72 cm
Dimensioni minime pianerottolo / Minimum landing dimensions	A forma di L / L-shaped: 110x130 cm A forma di U / U-shaped: 230x130 cm
Inclinazione massima superabile / Maximum accessible slope	39° (81%)
Condizioni ambientali d'uso / Environmental operating conditions	0° C ÷ 40° C
Tessuto / Fabric	Ignifugo / Fireproof

