

# Especificaciones técnicas

<b>TIPO DE ELEVACIÓN</b>	Ascensor personal doméstico que cumple con la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. Además, la gama EN81 se ha diseñado, desarrollado y funciona de acuerdo con BS EN81-41:2010.
<b>COLOR ESTÁNDAR</b>	Gris (RAL 7038)
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	Máx. 250 kg / 2-3 personas o una silla de ruedas de tamaño normal.
<b>ILUMINACIÓN</b>	Iluminación ambiental contemporánea con listones LED de alta calidad.
<b>ACCIONAMIENTO</b>	Tambor autónomo enrollador de cable, accionamiento por motor reductor con frenos Blindado en el techo de la cabina.
<b>ELECTRICIDAD</b>	Enchufe de 220 V – 240 V, 10 A – 20 A – Se conecta a un enchufe doméstico estándar de corriente.
<b>CONTROL</b>	El ascensor se controla a través del panel de control y dos mandos a distancia. Se pueden pedir mandos a distancia adicionales.
<b>CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA</b>	Puerta única o configuración ThurCar. Acceso a nivel con rampa integral disponible en todas las opciones de puertas.
<b>VELOCIDAD</b>	Velocidad nominal: 100 mm / seg. // Velocidad máx.: 150 mm / seg.
<b>LÍMITE DE RECORRIDO</b>	Hasta tres pisos. Con un máximo de 6000 mm de recorrido.
<b>CABINA DEL ASCENSOR</b>	Opciones de puerta abatible de media altura de 1100 mm o de altura completa de forma estándar. La cortina de luz LED protege la mitad superior de la cabina con independencia de la altura de la puerta.
<b>DIMENSIONES</b>	1941 mm- Altura interior máx. de la cabina 2395 mm- Altura externa máx. del ascensor 1241 mm x 967 mm- Espacio máx. ocupado por el ascensor 1160 mm* x 773 mm- Espacio ocupado por la cabina interna 1280 mm x 1047 mm- Corte de suelo 800 mm- Ancho de la entrada del ascensor
<b>LÍMITE DE ALTURA</b>	2240 mm- Altura mín. del techo del piso superior 2440 mm- Altura máx. del techo del piso superior, para altura máxima de cabina
<b>SELLADO CONTRA INCENDIOS</b>	Opción disponible de sellado contra incendios



**ESPACIO OCUPADO:**  
1,25 m<sup>2</sup>

