



Live  
without  
Limits



# LIVE WITHOUT LIMITS





**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida.  
Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.

# Sé libre. Sé

\* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

## Q700-UP F Sedeo Pro Advanced

## Q700-UP M Sedeo Pro Advanced

Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central
Asiento	<b>SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación</b>	<b>SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación</b>
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)
Baterías ( 2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	40 km	40 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 54 cm, ajustable	40 a 54 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	45 a 48 cm	45 a 48 cm
Altura de respaldo	51 a 76 cm	51 a 76 cm
Altura del reposabrazos	-	-
Basculación de asiento	Basculación eléctrica: -10° a 22°	Basculación eléctrica: -10° a 22°
Reclinación del respaldo	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitud total (con repp.)	130 cm	De 110 a 119 cm
Radio de giro	86 cm	56 a 63 cm
Pendiente máxima	6°	6°
Bordillos máx	7 cm	8 cm
Peso de la silla	Desde 160 kg	Desde 160 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	120 kg	120 kg

### Electrónica

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.  
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.  
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

# independiente



## Q700 F Sedeo Pro Advanced

### Tracción Delantera

#### SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 64 cm

130 cm

86 cm

6°

7 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.  
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

## Q700 M Sedeo Pro Advanced

### Tracción Central

#### SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 62 cm

De 110 a 119 cm

56 a 63 cm

6°

10 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.  
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

\* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	<b>Q700 F Sedeo Pro</b>	<b>Q700 M Sedeo Pro</b>	<b>Q700 R Sedeo Pro</b>
<b>Tracción</b>	<b>Tracción Delantera</b>	<b>Tracción Central</b>	<b>Tracción Trasera</b>
<b>Asiento</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>
<b>Armazón</b>	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
<b>Velocidad</b>	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
<b>Baterías ( 2 unidades)</b>	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
<b>Autonomía máx.*</b>	35 km	35 km	35 km
<b>Anchura de asiento</b>	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
<b>Profundidad de asiento</b>	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
<b>Altura de asiento al suelo</b>	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
<b>Altura de respaldo</b>	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
<b>Altura del reposabrazos</b>	-	-	-
<b>Basculación de asiento</b>	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
<b>Reclinación del respaldo</b>	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)
<b>Anchura total</b>	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
<b>Longitud total (con repp.)</b>	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
<b>Radio de giro</b>	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
<b>Pendiente máxima</b>	8°	10°	10°
<b>Bordillos máx</b>	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
<b>Peso de la silla</b>	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
<b>Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)</b>	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Electrónica</b>	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...





# Tú con

\* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	<b>Q500 F Sedeo Pro</b>	<b>Q500 M Sedeo Pro</b>	<b>Q500 R Sedeo Pro</b>
<b>Tracción</b>	<b>Tracción Delantera</b>	<b>Tracción Central</b>	<b>Tracción Trasera</b>
<b>Asiento</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>	<b>SEDEO PRO multiajustable</b>
<b>Armazón</b>	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
<b>Velocidad</b>	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
<b>Baterías ( 2 unidades)</b>	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)
<b>Autonomía máx.*</b>	35 km	35 km	35 km
<b>Anchura de asiento</b>	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
<b>Profundidad de asiento</b>	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
<b>Altura de asiento al suelo</b>	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
<b>Altura de respaldo</b>	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
<b>Altura del reposabrazos</b>	-	-	-
<b>Basculación de asiento</b>	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
<b>Reclinación del respaldo</b>	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)
<b>Anchura total</b>	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
<b>Longitud total (con repp.)</b>	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm
<b>Radio de giro</b>	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
<b>Pendiente máxima</b>	8°	8°	10°
<b>Bordillos máx</b>	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
<b>Peso de la silla</b>	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
<b>Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)</b>	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Electrónica</b>	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

# Controlas tu vida



## Q400 F Sedeo Lite

### Tracción Delantera

#### SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

## Q400 M Sedeo Lite

### Tracción Central

#### SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

61 a 62 cm

Max. 113 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

## Q400 R Sedeo Lite

### Tracción Trasera

#### SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm con subbordillos)

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...



\* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

**Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm**



### Q300 M Mini Sedeo Pro

### Q300 M Mini Sedeo Lite

**Tracción**

**Tracción Central**

**Tracción Central**

**Asiento**

**SEDEO PRO multiajustable**

**SEDEO LITE ajustable**

**Armazón**

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

**Velocidad**

8 km/h (6 y 10 km/h opcional)

6 km/h (10 km/h opcional)

**Baterías ( 2 unidades)**

56 Amp

56 Amp

**Autonomía máx.\***

36 km

36 km

**Anchura de asiento**

38 a 56 cm, ajustable

38,5 a 51 cm, ajustable

**Profundidad de asiento**

40 a 56 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

**Altura de asiento al suelo**

Desde 41 cm

Desde 41 cm

**Altura de respaldo**

44 a 62 cm

46 a 51 cm

**Altura del reposabrazos**

-

-

**Basculación de asiento**

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

**Reclinación del respaldo**

Manual: 0° a 30° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

**Anchura total**

52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13")  
57 cm (ruedas 14")

52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13")  
57 cm (ruedas 14")

**Longitud total (con repp.)**

106 a 118 cm

106 a 118 cm

**Radio de giro**

56 cm (con reposapiés central)

56 cm (con reposapiés central)

**Pendiente máxima**

8°

8°

**Bordillos máx**

7 cm

7 cm

**Peso de la silla**

Desde 118 kg

Desde 118 kg

**Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)**

136 kg

136 kg

**Electrónica**

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.



### Q300 M Mini Teens

### Q300 R Sedeo Lite

### Q200 R

#### Tracción Central

#### Tracción Trasera

#### Tracción Trasera

#### Unidad de asiento TEENS (adolescentes)

#### SEDEO LITE ajustable

-

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

6 km/h [8 y 10 km/h opcional]

10 km/h [6 km/h opcional]

10 km/h

41 Amp / 50 Amp / 56 Amp

64 Amp

55 Amp

36 km

32 km

30 km

30 a 40 cm, ajustable

38,5 a 51 cm, ajustable

38 a 54 cm, ajustable

36 a 50 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

Desde 41 cm

Desde 43 cm

Desde 45 cm

43,5 a 53,5 cm

46 a 51 cm

50 / 57 cm

-

-

22 a 30 cm

Manual: 0° a 6°  
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual: 0° a 6°  
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual standard: 0° a 6°  
Eléctrica opcional

Manual: -4° a 16°

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Manual Standard: 0° a 12°  
Eléctrica opcional

52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13")  
57 cm (ruedas 14")

55 cm (ruedas 12")  
58 cm (ruedas 14")

58 cm

Desde 106 cm

Desde 106 cm

107 cm

56 cm (con reposapiés central)

Desde 85 cm

Desde 85 cm

6°

6°

6°

7 cm (con ruedas de 14")

10 cm (con subebordillos)

7 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 103 kg (con baterías de 41 Amp)

Desde 131 kg

Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)

120 kg

136 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

VR2 / R-Net opcional



\* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

**Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm**



### Q100 R

### Q50R Carbon

**Tracción**

**Tracción Trasera**

**Tracción Trasera**

**Armazón**

Rígido (no plegable)

Plegable

**Velocidad**

6 km/h

6 km/h

**Baterías ( 2 unidades)**

55 Amp

24V, 10 Amp de Litio-Ion (1 unidad)

**Autonomía máx.\***

30 km

12 km (24 km con batería adicional)

**Anchura de asiento**

42 a 54 cm, ajustable

44 cm

**Profundidad de asiento**

41 a 51 cm, ajustable

42 cm

**Altura de asiento al suelo**

Desde 45 cm

46 cm (sin cojín)

**Altura de respaldo**

50 cm

46,4 cm

**Altura del reposabrazos**

22 a 30 cm

26 cm desde la base del asiento

**Basculación de asiento**

Manual standard: 0° a 6°

n/a

**Reclinación del respaldo**

Manual Standard: 0° a 12°

n/a

**Anchura total**

54 cm

57 cm

**Longitud total (con repp.)**

101 cm (97 cm con repp. centrales)

92,3 cm

**Radio de giro**

Desde 80 cm

80 cm

**Pendiente máxima**

6°

6°

**Bordillos máx**

7 cm (10 cm con subebordillos)

4 cm

**Peso de la silla (baterías standard)**

Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp)

15,9 kg (14,5 kg sin batería)

**Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)**

125 kg

136 kg

**Electrónica**

VR2

nVR2 de Curtiss&Wright



### Q50R

#### Tracción Trasera

Plegable  
 6 km/h  
 30 Amp de Litio-Ion (1 unidad)  
 50 km  
 43 cm (anchura del cojín)  
 45 cm (profundidad del cojín)  
 50 cm (sin cojín)  
 45 a 55 cm  
 28 cm desde la base del asiento  
 n/a  
 n/a  
 60 cm  
 Min 85,5 cm, Máx 103 cm  
 61 cm  
 8°  
 5 cm  
 37,5 kg (31,8 kg sin batería)  
 136 kg

### RUMBA

#### Tracción Trasera

Plegable  
 6 km/h  
 50 Amp  
 25 km  
 42 / 48 cm  
 43 cm  
 50 cm  
 43 / 46 / 49 cm  
 18 a 28 cm  
 n/a  
 Manual standard: 0° a 30°  
 58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)  
 107 cm (84 cm sin reposapiés)  
 85 cm  
 10°  
 10 cm (con subebordillos)  
 75 kg  
 125 kg

### F35 R2

#### Tracción Trasera

Plegable  
 6 km/h  
 50 Amp  
 25 km  
 43 a 52 cm, ajustable  
 43 cm  
 50 cm  
 42.5 cm  
 18 a 28 cm  
 n/a  
 8°  
 60 cm  
 99 cm (74 cm sin reposapiés)  
 90 cm  
 10°  
 10 cm (con subebordillos)  
 73 kg  
 120 kg

VSI original de Curtiss&Wright

Mando VR2 para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores (opcional)

VR2 / Pilot + opcional



**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.





Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



**Sunrise Medical S.L**  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Rev.10- Octubre 2023