



Live
without
Limits



LIVE
WITHOUT
LIMITS




QUICKIE®
Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida.
Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.

Sé libre. Sé

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



	Q700-UP F Sedeo Pro Advanced	Q700-UP M Sedeo Pro Advanced
Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central
Asiento	SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación	SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	40 km	40 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 54 cm, ajustable	40 a 54 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	45 a 48 cm	45 a 48 cm
Altura de respaldo	51 a 76 cm	51 a 76 cm
Altura del reposabrazos	-	-
Basculación de asiento	Basculación eléctrica: -10° a 22°	Basculación eléctrica: -10° a 22°
Reclinación del respaldo	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitud total (con repp.)	130 cm	De 110 a 119 cm
Radio de giro	86 cm	56 a 63 cm
Pendiente máxima	6°	6°
Bordillos máx	7 cm	8 cm
Peso de la silla	Desde 160 kg	Desde 160 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	120 kg	120 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

independiente



Q700 F Sedeo Pro Advanced

Tracción Delantera

SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 64 cm

130 cm

86 cm

6°

7 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q700 M Sedeo Pro Advanced

Tracción Central

SEDEO PRO ADVANCED

Rígido (no plegable)

10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)

80 Amp (60 Amp opcionales)

40 km

38 a 56 cm, ajustable

40 a 56 cm, ajustable

43 a 48 cm

51 a 76 cm

-

Basculación eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifricción)

Desde 62 cm

De 110 a 119 cm

56 a 63 cm

6°

10 cm

Desde 160 kg

160 kg

Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie.
Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm


	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central	Tracción Trasera
Asiento	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0° a 60° (100 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8°	10°	10°
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...





Tú con

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q500 F Sedeo Pro	Q500 M Sedeo Pro	Q500 R Sedeo Pro
Tracción	Tracción Delantera	Tracción Central	Tracción Trasera
Asiento	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO PRO multiajustable
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)
Anchura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8°	8°	10°
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Controla tu vida



Q400 F Sedeo Lite

Tracción Delantera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32, 5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 M Sedeo Lite

Tracción Central

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32, 5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

61 a 62 cm

Max. 113 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 R Sedeo Lite

Tracción Trasera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)

32, 5 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 56 cm, ajustable

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 130 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm



Q300 M Mini Sedeo Pro

Q300 M Mini Sedeo Lite

	Tracción Central	Tracción Central
Tracción	Tracción Central	Tracción Central
Asiento	SEDEO PRO multiajustable	SEDEO LITE ajustable
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	8 km /h [6 y 10 km/h opcional]	6 km /h [10 km/h opcional]
Baterías (2 unidades)	56 Amp	56 Amp
Autonomía máx.*	36 km	36 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	Desde 41 cm	Desde 41 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	46 a 51 cm
Altura del reposabrazos	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° [eléctrica opcional]	Manual: 0° a 9° [eléctrica opcional]
Reclinación del respaldo	Manual: 0° a 30° [eléctrica opcional]	Manual: -4° a 16° [eléctrica opcional]
Anchura total	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")
Longitud total (con repp.)	106 a 118 cm	106 a 118 cm
Radio de giro	56 cm (con reposapiés central)	56 cm (con reposapiés central)
Pendiente máxima	8°	8°
Bordillos máx	7 cm	7 cm
Peso de la silla	Desde 118 kg	Desde 118 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	136 kg	136 kg

Electrónica

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.



Q300 M Mini Teens

Tracción Central

Unidad de asiento TEENS (adolescentes)

Rígido (no plegable)

6 km /h [8 y 10 km/h opcional]

41 Amp / 50 Amp / 56 Amp

36 km

30 a 40 cm, ajustable

36 a 50 cm, ajustable

Desde 41 cm

43,5 a 53,5 cm

-

Manual: 0° a 6°
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual: -4° a 16°

52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13")
57 cm (ruedas 14")

Desde 106 cm

56 cm (con reposapiés central)

6°

7 cm (con ruedas de 14")

Desde 103 kg (con baterías de 41 Amp)

120 kg

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Q300 R Sedeo Lite

Tracción Trasera

SEDEO LITE ajustable

Rígido (no plegable)

10 km /h [6 km/h opcional]

64 Amp

32 km

38,5 a 51 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

Desde 43 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 6°
Eléctrica opcional: 30° o 50°

Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)

55 cm (ruedas 12")
58 cm (ruedas 14")

Desde 106 cm

Desde 85 cm

6°

10 cm (con subebordillos)

Desde 131 kg

136 kg

Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.

Q200 R

Tracción Trasera

-

Rígido (no plegable)

10 km/h

55 Amp

30 km

38 a 54 cm, ajustable

41 a 51 cm, ajustable

Desde 45 cm

50 / 57 cm

22 a 30 cm

Manual standard: 0° a 6°
Eléctrica opcional
Manual Standard: 0° a 12°
Eléctrica opcional

58 cm

107 cm

Desde 85 cm

6°

7 cm (10 cm con subebordillos)

Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)

136 kg

VR2 / R-Net opcional



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q100 R	Q50R Carbon
Tracción	Tracción Trasera	Tracción Trasera
Armazón	Rígido (no plegable)	Plegable
Velocidad	6 km/h	6 km/h
Baterías (2 unidades)	55 Amp	24V, 10 Amp de Litio-Ion (1 unidad)
Autonomía máx.*	30 km	12 km (24 km con batería adicional)
Anchura de asiento	42 a 54 cm, ajustable	44 cm
Profundidad de asiento	41 a 51 cm, ajustable	42 cm
Altura de asiento al suelo	Desde 45 cm	46 cm (sin cojín)
Altura de respaldo	50 cm	46,4 cm
Altura del reposabrazos	22 a 30 cm	26 cm desde la base del asiento
Basculación de asiento	Manual standard: 0° a 6°	n/a
Reclinación del respaldo	Manual Standard: 0° a 12°	n/a
Anchura total	54 cm	57 cm
Longitud total (con repp.)	101 cm (97 cm con repp. centrales)	92,3 cm
Radio de giro	Desde 80 cm	80 cm
Pendiente máxima	6°	6°
Bordillos máx	7 cm (10 cm con subebordillos)	4 cm
Peso de la silla (baterías standard)	Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp)	15,9 kg (14,5 kg sin batería)
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	125 kg	136 kg
Electrónica	VR2	nVR2 de Curtiss&Wright



Q50R

Tracción Trasera

Plegable

6 km/h

30 Amp de Litio-Ion (1 unidad)

50 km

43 cm (anchura del cojín)

45 cm (profundidad del cojín)

50 cm (sin cojín)

45 a 55 cm

28 cm desde la base del asiento

n/a

n/a

60 cm

Min 85,5 cm, Máx 103 cm

61 cm

8°

5 cm

37,5 kg (31,8 kg sin batería)

136 kg



RUMBA

Tracción Trasera

Plegable

6 km/h

50 Amp

25 km

42 / 48 cm

43 cm

50 cm

43 / 46 / 49 cm

18 a 28 cm

n/a

Manual standard: 0° a 30°

58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)

107 cm (84 cm sin reposapiés)

85 cm

10°

10 cm (con subebordillos)

75 kg

125 kg

VSI original de Curtiss&Wright

Mando VR2 para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores (opcional)




QUICKIE®
Live without limits.





Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.11- Enero 2024