

Ergonomía óptima para su estilo de vida

La Panthera U3 Light es una silla de ruedas manual, manejable y de bajo peso que ofrece estabilidad y un cómodo soporte para la postura. Diseñada para una comodidad óptima al sentarse o al conducir, esta silla de ruedas también se puede subir fácilmente a un coche gracias a su chasis de fácil agarre. Disponible en las versiones U3 Light y U3 Light L.

Principales ventajas:

- Peso ultraligero
- Extremadamente maniobrable
- Fácil de transportar
- Adaptable a las necesidades individuales
- Mantenimiento sencillo



Especificación

	U3 Light	U3 Light Y-front
Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Profundidad del asiento	35 - 46 cm	35 - 46 cm
Altura del asiento	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)
Ángulo del asiento	7°	7°
Longitud total	82 cm	82 cm
Anchura total	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm
Altura del respaldo	25 - 35 cm	25 - 35 cm
Ángulo del respaldo	11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)
Distancia del reposapiés	35 - 43 cm	35 - 43 cm
Ángulo de caída	2,2°	2,2°
Peso sin ruedas traseras	3,4 – 4 kg (aprox.)	3,7 - 3,9 kg (aprox.)
Peso de la silla de ruedas	5,7 – 6,3 kg (aprox.)	6 - 6,2 kg (aprox.)
Material (chasis)	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Material (tapicería)	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster











Los colores reales del producto pueden variar.

Personaliza tu silla*



U3 Light Y-front 90°	U3 Light Y-front High 4°	U3 Light Y-front Low
33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
35 - 46 cm	35 - 46 cm	35 - 46 cm
Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 51 cm (ángulo de 4°) Respaldo 45 cm (ángulo de 4°)	Frontal 44,5 cm (ángulo de 7º) Respaldo 40,5 cm (ángulo de 7º)
7°	4°	7°
73 cm	82 cm	82 cm
54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm
25 - 35 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm
11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)
35 - 43 cm	36 - 44 cm	36 - 44 cm
2,2°	2,2°	2,2°
4 - 4,2 kg (aprox.)	3,7 - 3,9 kg (aprox.)	3,7 - 3,9 kg (aprox.)
6,3 - 6,5 kg (aprox.)	6 - 6,2 kg (aprox.)	6 - 6,2 (aprox.)
Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster





