

Domus 2


Superficie Especial de Manejo de Presión




Wellell

El Domus 2 es la SEMP Wellell recomendada tanto para pacientes con riesgo medio de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado II.


Prevención UPPs



Tratamiento UPPs



Grado I



Grado II

El Domus 2 cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 18 celdas de 10,2 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Medio. Gracias a sus 18 celdas alternantes e individuales de 10,2 cm de altura.



Gestión del Microclima: Media. Su funda Nylon PU es resistente al agua y permeable al vapor. Las celdas están ventiladas en la zona del sacro para reducir la maceración de la piel.



Reducción de la Fricción: Básica. Incluye una funda Nylon PU que ha superado tests de irritación y sensibilidad a la piel.



Celdas independientes ventiladas en la zona del sacro: Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel.



Funda Nylon PU: Permeable al vapor, resistente al agua. Biocompatible y resistente al fuego.

Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell

Descripción de Producto	Referencia
Domus 2	0101018NW
Accesorios: Tapón tubería / Tapón celda	0104033B4 / 0104034B4

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	52 x 16,5 x 32 cm. 6 kg
--	-------------------------

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	200 x 80 x 10,2 cm . 4 kg
Celdas	18 celdas independientes de Nylon PVC de 10,2 cm
Zona estática en la cabeza	3 celdas
Celdas ventiladas	8 celdas
Base	Nylon PVC
Solapas de ajuste al somier	Sí
Certificados	Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2
Garantía	2 años

Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Máxima salida de aire	4 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-140 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapia	Alternante
Nivel sonoro	36 dBA
Botón encendido y apagado. Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

Especificaciones de la funda	
Material	Nylon PU. Cierre con corchetes
Resistente al agua y permeable al vapor	Sí
Bio-compatibilidad y control de infecciones	Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Anti moho y hongos
Protocolo de limpieza	60°C, No lejía, No secar, No planchar, No lavar en seco
Certificaciones	REACH&RoHS