

Invacare IBERIA

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com

www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD

Yes, you can.®

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract

NUEVO

Silla manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.**

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.

Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo.

Peso máximo del usuario : 130 kg

Descubre nuestra versión Küschall **K-SERIES 2.0™** con opciones de Titanio, carbono y ruedas High Performance como estándar para un mayor rendimiento y un peso más ligero (-1 kg)..Configura tu silla con el nuevo visualizador: www.kuschall.com

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida ! No se admiten devoluciones !

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract : Código provisional Prescripción :
50027909 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Direccion entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :
 ☒ Característica estándar
 ☐ Sin cargo


Peso usuario =

Kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					PVP	
MODEL							
DKD0073	◆	KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract					1.818,95
PACK POSICIONAMIENTO							
DKD0220		PACK 2- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / MX2 	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	(NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 2050, 2100)	1.093,15	
DKD0230		PACK 3- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / ELITE E2 	INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320-DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	(NC : 1310, 1315, 1410, 1420, 2050, 2100)	1.093,15	
ASIENTO							
CHASIS Material / Ángulo / Tipo							
DKD1040		CHASIS ALUMINIO 75°			1475, 1490, 1495, 7240	○	
DKD1050		CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)			1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	99,75	
DKD1060		CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM			1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	99,75	
DKD1070		CHASIS ALUMINIO 90°			1475, 1490, 1495, 7240	○	
DKD1080		CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)			1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	99,75	
DKD1090		CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM			1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	99,75	
ANCHURA ASIENTO (SW)							
DKD1310		320 MM	NC :2150; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450			32,45	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
DKD1315		340 MM	NC :2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450	○
DKD1320		360 MM	NC :2370; 2372; 2400; 2740; 7248; 2750	○
DKD1325		380 MM	NC :2372; 2400	○
DKD1330		400 MM	NC :2366; 2372; 2400	○
DKD1335		420 MM	NC :2366; 2368; 2400	○
DKD1340		440 MM	NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746	○
DKD1345		460 MM	NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746; 7248	○
DKD1350		480 MM	NC :2240; 2357; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750	○
DKD1355		500 MM	NC :2150; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)				
DKD1410		350 MM	NC :1530; 1540; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2910; 7810; 7820; 7830; 7900	○
DKD1420		375 MM	NC :2740; 2742; 2744; 7248; 2750; 7810; 7820; 7830; 7900	○
DKD1435	◆	400 MM		◆
DKD1450		425 MM	NC :2746	○
DKD1465		450 MM	NC :2602; 2746; 7248	○
DKD1475		475 MM	NC :2602; 2746; 7248; 2750	○
DKD1490		500 MM	NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750	○
DKD1495		525 MM	NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP)				
DKD1500		Posición 1 = 140 MM (la más activa)	La más activa / la menos estable	○
DKD1510		Posición 2 = 125 MM		○
DKD1520	◆	Posición 3 = 110 MM		◆
DKD1530		Posición 4 = 95 MM		○
DKD1540		Posición 5 = 80 MM (la más estable)	La menos activa / la más estable	○
ALTURA RESPALDO (BH) Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)				
DKD1605		270 MM	NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	○
DKD1610		285 MM	NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	○
DKD1615		300 MM	NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360	○




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
DKD1620		315 MM		○
DKD1625		330 MM	Seleccionar si quiere pedir un respaldo Matrx con puños ajustables en altura (DKA2440)	○
DKD1630		345 MM		○
DKD1635		360 MM	NC :2240	○
DKD1640	◆	375 MM	NC :2240	◆
DKD1645		390 MM	NC :2240	○
DKD1650		405 MM	NC :2240	○
DKD1655		420 MM	NC :2240	○
DKD1660		435 MM	NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	○
DKD1665		450 MM	NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	○
DKD1670		465 MM	NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	○
DKD1675		480 MM	NC :2220; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)				
DKD1740		450 MM	NC :5450; 5500; 5502	○
DKD1745		460 MM	NC :5450; 5500; 5502	○
DKD1750		470 MM		○
DKD1755		480 MM		○
DKD1760		490 MM		○
DKD1765	◆	500 MM		◆
DKD1770		510 MM		○
DKD1775		520 MM		○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)				
DKD1815		390 MM	NC :9341; 6050; 6060; 9112	○
DKD1820		400 MM	NC :9341; 6050; 6060; 9112	○
DKD1825		410 MM	NC :9341	○
DKD1830		420 MM		○
DKD1835	◆	430 MM		◆
DKD1840		440 MM		○

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
DKD1845		450 MM		○
DKD1850		460 MM		○
DKD1855		470 MM		○
DKD1860		480 MM		○
DKD1865		490 MM		○
LARGO DE PIERNA (LLL)				
Para LLL < 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior				
DKD1918		290 MM		○
DKD1920		300 MM		○
DKD1922		310 MM		○
DKD1924		320 MM		○
DKD1926		330 MM		○
DKD1928		340 MM		○
DKD1930		350 MM		○
DKD1932		360 MM		○
DKD1934		370 MM		○
DKD1936		380 MM		○
DKD1938		390 MM		○
DKD1940		400 MM		○
DKD1942		410 MM		○
DKD1944		420 MM		○
DKD1946	◆	430 MM		◆
DKD1948		440 MM		○
DKD1950		450 MM		○
DKD1952		460 MM		○
DKD1954		470 MM		○
DKD1956		480 MM		○
RESPALDO				
MATERIAL RESPALDO				
DKD2000	◆	Aluminio		◆
TIPO RESPALDO				
DKD2100	◆	Respaldo estándar, con barra soldada	NC :2241; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500	◆
DKD2150		Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	Para respaldo Matrix NC :2240	○
TAPIZADO RESPALDO				
DKD2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro	NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500	◆
DKD2240		Sin tapizado de respaldo	Seleccionar si quiere pedir un respaldo rígido tipo MATRIX NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305	○



2000/2100



2150



02220

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
RESPALDOS MATRIX La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS		
DKD2300	Matrix MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM NC :2400; 2410; 7800 770,00
DKD2305	Matrix MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM NC :2400; 2410; 7800 770,00
DKD2310	Matrix MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM NC :2400; 2410 770,00
DKD2315	Matrix MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM NC :2400; 2410 770,00
DKD2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM NC :2410; 7800 770,00
DKD2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par) 	NNo posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM NC :2410 770,00
DKD2350	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par) 	NNo posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2355	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par) 	NNo posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
DKD2357	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par) 	NNo posible con SW ≤ 340 MM NC :2410 770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX		
DKD2360	360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM 
DKD2362	380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM 
DKD2364	410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM 



2300-2315



2316-2357

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
DKD2366	430 MM	anchura de tronco indicativa: 340 MM		○
DKD2368	460 MM	anchura de tronco indicativa: 370 MM		○
DKD2370	480 MM	anchura de tronco indicativa: 390 MM		○
DKD2372	510 MM	anchura de tronco indicativa: 420 MM		○
PUÑOS				
DKD2400	◆	Sin puños		◆
DKD2410		Puños fijos, mini		○
DKD2420		Puños fijos, largos		○
DKD2430		Puños ajustables en altura, montaje trasero		240,00
DKD2440		Puños ajustables en altura, integrados	Con respaldo Matrix: montaje de los puños solo posible de 340mm a 460mm desde el asiento	216,99
DKD2450		Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	263,06
ANGULO RESPALDO				
DKD2500		74° respecto al asiento	Consultar disponibilidad	○
DKD2520		78° respecto al asiento		○
DKD2540	◆	82° respecto al asiento		◆
DKD2560		86° respecto al asiento		○
DKD2580		90° respecto al asiento		○
DKD2590		94° respecto al asiento		○
ASIENTO				
TAPIZADO ASIENTO				
DKD2600	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)		◆
DKD2601		Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)		27,04
COJÍN ASIENTO				
DKD2700		Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top	NC :2860	91,86
DKD2710		FLO-TECH LITE - altura 78 mm	NC :2860	105,43
DKD2720		MATRIX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM	323,15
DKD2740		CLASSIC VISCO 75 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 kg	NC :2860 105,43
DKD2742		CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860 105,43
DKD2744		CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860 105,43
DKD2746		CLASSIC VISCO 455 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	NC :2860 105,43
DKD2748		CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		105,43
BOLSA ASIENTO				
DKD2800		Bolsa asiento delantera, desmontable		74,49
BASE RÍGIDA				
DKD2860		Base rígida		46,81
BOLSA TAPIZADO ASIENTO				
Para montar debajo del asiento				
DKD2910		Bolsa grande		59,95
REPOSAPIÉS				
MATERIAL REPOSAPIÉS (TUBO / PALETA)				
DKD3200	◆	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado		◆
PALETA REPOSAPIÉS				
DKD3290		Paleta plástico atornillada para reposapiés		59,05
CINCHAS PARA LOS PIES				
DKD3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis		◆
DKD3305		Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes	NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR NC :6500	○




2410 2420



2430 2440



2450



2600



2601



2720

2700



2710




2740 - 2746



2800

2860



2910



3290



3300



3305

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS		
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)		
DKD3405	◆ Protectores de ropa abatibles, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm
DKD3420	Protectores de ropa abatibles, carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm
DKD3440	Protectores ropa antisalpicaduras desmontables, carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm
DKD3450	Protectores ropa antisalpicaduras, desmontables, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm
REPOSABRAZOS (PAR)		
DKD3480	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	
DKD3490	Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM
DKD3495	Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM
CHASIS		
COLOR CHASIS		
CONSULTA NUESTRO VISUALIZADOR ON-LINE www.kuschall.com		
DKD4000	Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKD4010	Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKD4020	Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKD4030	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKD4040	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
ESTILO DE CALCOMANÍA		
DKD4190	BOLD	NC :4310; EELS
DKD4195	TAG	NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; 5000
DKD4197	◆ Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)	NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; EELS
COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)		
DKD4200	Negro	
DKD4210	Gris oscuro	
DKD4220	Gris claro	
DKD4230	Rojo	
DKD4240	Azul	
DKD4250	Dorado	
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)		
DKD4300	Negro	
DKD4310	Rojo	
RUEDAS DELANTERAS		
RUEDAS DELANTERAS		
DKD5050	4" Everyday cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020
DKD5100	4" Confort cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020
DKD5150	4" Starec, buje negro, cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020
DKD5300	5" Everyday, buje negro, cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504
DKD5350	◆ 5" Confort, buje negro, cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504
DKD5400	5" Starec, buje negro, cubierta negra	NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504



3405



3420



3440



3450




3480




3490 / 3495



BOLD



TAG



5050 / 5300




5100 / 5350



5150 / 5400


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP	
RUEDAS TRASERAS					
FIJACION RUEDAS TRASERAS					
DKD6020	◆	Posición ruedas traseras estándar		NC :6130; 6140; 6200; 6250	◆
DKD6030		Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	NC :6110; 6200; 6210; 6250	256,90
DKD6040		Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	NC :6110; 6210	333,98
TIPO EJE RUEDAS TRASERAS (1er EJE)					
DKD6060	◆	Eje estándar		NC :6240	◆
POSICION PRIMER EJE					
DKD6100		1ª posición delantera	Cuando se selecciona un 2ºdo eje, la 1ª posición desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje		○
DKD6110		2ª posición delantera		NC :6250	○
DKD6120		3ª posición delantera		NC :6250	○
DKD6130		4ª posición delantera		NC :6250	○
DKD6140		5ª posición delantera		NC :6250	○
CAIDA PRIMER EJE					
DKD6200		0° caída		NC :6300	○
DKD6210	◆	3° caída			◆
TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) & 1º posición delantera (6100)					
DKD6230		Estándar		NC :6550	116,28
CAIDA SEGUNDO EJE					
DKD6250		0° caída			○
DKD6260		3° caída			○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS					
DKD6300		TETRA-CLIP		NC :6553; 6554; 6557	
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS					
DKD6410	◆	24"			◆
DKD6420		25"		NC :6550; 6551; 6660; 6690; 6740; 6750; 6760; 6790; 6950	226,41
DKD6430		26"		NC :6550; 6552; 6553; 6554; 6557; 6660; 6690; 6760; 6770; 6780; 6790; 7300	226,41
TIPO RUEDAS TRASERAS					
DKD6500	◆	Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio dist. 30 mm, neumáticos presión 7.5 bares)	Compatible con cualquier tipo de cubierta No compatible con otros tipos de aros	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6573; 6574; 6575; 6576; 6577; 6579; 6625; 6740; 6750; 6760; 6770; 6780; 6790; 6900; 6950	◆
DKD6510		Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26"	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26"	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6573; 6574; 6575; 6576; 6577; 6579; 6625	○
DKD6550		Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25"	Llanta negra, buje negro, radios radiales negros	NC :6560; 6561; 6562; 6563; 6566; 6567; 6568; 6569; 6570; 6690; 6910; 6950	780,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS					
DKD6600	◆	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD	Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		◆
DKD6625		24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT	Protección antipinchazo (3 mm)		72,18
DKD6660		24" X 1.3/8" maciza negra		NC :6700	72,18
AROS DE PROPULSIÓN					
DKD6700		24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	173,42
DKD6710		24", 26" Acero pulido. dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	NC :6963	124,07



MAXXIS ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540


MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP
DKA6740	24", 25" Carbolife Gekko dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	349,80
DKD6750	24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	349,80
DKD6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	NC :6963	330,12
DKD6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm		○
DKD6790	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	NC :6963	○
PROTECTORES RADIOS				
DKD6900	24", 26" Transparentes			161,91
DKD6910	24", 26" negros			161,91
KIT ALBER				
DKD6950	ANCLAJES PARA E-MOTION M25	Incluye 2 antivuelcos ALBER / Solo con ruedas manuales 24"	NC :7600; 8300; 8500	625,47
SEGURIDAD				
FRENOS				
DKD7210	◆	Frenos de empuje, palanca angulada		◆
DKD7230		Frenos Performance		137,80
DKD7240		Frenos activos		81,03
DKD7250		Frenos Activos ligeros		140,60
PROLONGADOR PALANCA FRENO				
DKD7300		Prolongador palanca freno para freno estándar		75,91
OPCIONES DE SEGURIDAD				
ANTIVUELCO				
MAX. 2 ADAPTACIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES, RUEDAS TRANSIT)				
DKD7500		Antivuelco derecho		194,16
DKD7510		Antivuelco izquierdo		194,16
DKD7520		Antivuelco ambos lados	NC :8500	388,32
KIT TRANSPORTE				
DKD7600		Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	Solo disponible con altura de respaldo superior o igual a 400 mm	12,00
CINTURONES				
DKD7800		Cinturón estándar		97,04
ILUMINACIÓN PASIVA				
DKD7900		Iluminación pasiva (montada en los radios)		19,47
DKD7910		Iluminación pasiva sin montar		10,82
ACCESORIOS				
PROTECTORES CHASIS				
DKD8010		Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.		39,38
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)				
DKD8200		Soporte para bastones, montaje derecha	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION	86,62
DKD8210		Soporte para bastones, montaje izquierda	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION	86,62
RUEDAS TRANSIT				
DKD8300		Ruedas transit		201,76
OTRAS OPCIONES				
DKD8500		Bomba de hinchado	No posible con SW 340 MM	19,67
DKD8550		Kit de herramientas		16,22
DKD8600		Set ajuste altura trasera		49,99
DKD8650		Bolsa de transporte para ruedas traseras		62,06
DKD8680		Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos	486,68



6740/6750 6760



6790



7210



7250




7600

7240



7230

7300



7500/7510/7520



7800



7900



8010



8200 / 8210



8300



8650